

AQ18 VSD 13 FF



AQ18 VSD 13 FF – это винтовой безмасляный компрессор с впрыском воды в камеру сжатия. Подача воды позволяет сжимать воздух с малым выделением тепла. Особенностью компрессора является то, что вода очищается с помощью системы «обратного осмоса» и используется не только для подачи в камеру сжатия, но и для смазки подшипников компрессорного элемента. Профиль керамических роторов с полимерным покрытием обеспечивает максимальную производительность при минимальном энергопотреблении. Компрессор смонтирован на собственной силовой раме, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. Компрессор помещен в звукоизолирующий корпус, в котором также смонтирован шкаф электроавтоматики с микропроцессорным модулем Elektronikon Mk5 Graphic. В комплектацию компрессора входит встроенный осушитель воздуха рефрижераторного типа.

Цена: Пока без рейтинга

123 руб

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Описание	Значение	Ед. изм.	Значение
Производительность, FAD		л/с	22,4 – 52,7
		м³/мин	1,34 – 3,16
при давлении		бар (и)	7
Максимальное рабочее давление		бар (и)	12,75
Минимальное рабочее давление		бар (и)	4
Температура точки росы под давлением		°C	+3°C
Установленная мощность эл.двигателя		кВт	18
Класс защиты электродвигателя			IP55
Система управления			Elektronikon Mk5 Graph
Уровень звукового давления		дБ (А)	69



Значение	Ед. изм.	Значение
Напряжение, В / Фазы / Частота, Гц		400В 3ф 50Гц без N
Габариты	мм (Д x Ш x В)	1970 x 970 x 1500
Вес	кг	700
Присоединительный размер	G	1
Мин./макс. температура на входе	°C	2/40
Кол-во воздуха на охлаждение встроенного осушителя	м3/мин	22,2