

AQ37 VSD 13 P



AQ37 VSD 13 P – это винтовой безмасляный компрессор с впрыском воды в камеру сжатия. Подача воды позволяет сжимать воздух с малым выделением тепла. Особенностью компрессора является то, что вода очищается с помощью системы «обратного осмоса» и используется не только для подачи в камеру сжатия, но и для смазки подшипников компрессорного элемента. Профиль керамических роторов с полимерным покрытием обеспечивает максимальную производительность при минимальном энергопотреблении. Компрессор смонтирован на собственной силовой раме, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. Компрессор помещен в звукоизолирующий корпус, в котором также смонтирован шкаф электроавтоматики с микропроцессорным модулем Elektronikon Mk5 Graphic.

Цена: Пока без рейтинга
123 руб

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Описание AQ37 VSD 13 P

Производительность, FAD

при давлении

Максимальное рабочее давление

Минимальное рабочее давление

Температура точки росы под давлением

Установленная мощность эл.двигателя

Класс защиты электродвигателя

Система управления

Уровень звукового давления

Напряжение, В / Фазы / Частота, Гц

Ед. изм.

л/с

м³/мин

бар (и)

бар (и)

бар (и)

°C

кВт

дБ (А)

Значение

43,6 – 105,2

2,6 – 6,3

7

13

4

Не регламентируется

37

IP55

Elektronikon Mk5 Gra

69

400В 3ф 50Гц без N



AQ37 VSD 13 P

Габариты
Вес
Присоединительный размер
Мин./макс. температура на входе

Ед. изм.	Значение	
	мм (Д x Ш x В)	2435 x 965 x 1840
	кг	1195
	G	1 ¹ / ₂ "
	°C	2/40